



# 41521.002



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 1 x L-DE 120 W  
 Abmessungen: L 1000, B 35, H 58  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

### Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz  
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

### Prüfungen:

Energieeffizienzklasse LED A  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel B  
 Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse I  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Länderkennzeichnung CE

### Lampe 1:

Leistung 120,00 W  
 Sockel S14s  
 Anzahl 1  
 Lichtfarbe  
 Lebensdauer  
 Leuchtmittel L-DE

### Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

### Maße und Gewichte:

Länge L 1.000 mm  
 Höhe H 58 mm  
 Gewicht 475 g  
 Breite B 35 mm  
 Deckenstärke

### Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



### Zubehör

#### Energiespar-Linienlampe

#### zweiseitig gesockelt S14s

10-2333	L 1000, D 30	LED L-DE 16 W
---------	--------------	---------------