



41402.002



Serie: ISO-Fassungen für Linienlampen Iso-Fassungen für Linienlampen

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Bestückung: 1 x L-DE 35/60 W/120 W (S14s)
Abmessungen: L 60, B 23, H 38
Lieferbare Farbe: weiß

Einzelfassung Kunststoff ohne Zugentlastung für Anschlussleitung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Energieeffizienzklasse B, E
konventionelles Leuchtmittel
Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse II
Schutzart IP 20
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED A+, A
Leuchtmittel

Lampe 1:

Lichtfarbe
Lebensdauer
Anzahl 1
Sockel S14s
Leistung 35,00 W, 60,00 W, 120,00 W
Leuchtmittel L-DE

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Länge L 60 mm
Deckenstärke
Breite B 23 mm
Gewicht 46 g
Höhe H 38 mm

Zubehör

Energiespar-Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2333 L 1000, D 30 LED L-DE 16 W