41110.002.1

Serie: ISO-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart:	Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	II
Bestückung:	1 x L-DE 35 W
Abmessungen:	L 300, B 35, H 58
Lieferbare Farbe:	leuchtenweiß

Halterung Kunststoff. Freischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Länderkennzeichnung	CE
Schutzart	**IP 40**
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	B, E
Sicherheitszeichen	F-Zeichen

Lampe 1:

Sockel	S14s
Lampe	L-DE
Lichtfarbe	
Leistung	35 W
Lebensdauer	
Lampenanzahl	1

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Gewicht	112
Länge L	300 mm
Deckenstärke	
Breite B	35 mm
Höhe H	58 mm

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad	81,3 %
Ausstrahl-Winkel	180°/112°



Zubehör

LED Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2331	L 300, D 30	LED L-DE 5 W