

FAMILIENDATENBLATT

LEDinestra DIM

Dimmbare stabförmige LED-Lampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für Spiegelbeleuchtung
- Hotels, Restaurants
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Gute Farbwiedergabe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Für besonders homogene Ausleuchtung
- Quecksilberfreie Lampen
- Hergestellt in Deutschland



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten						Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Nennleistung	Nennspannung	Farbtemperatur	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich
LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR	4,50 W	220...240 V	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80	300,0 mm	-20...40 °C
LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR	4,50 W	220...240 V	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80	300,0 mm	-20...40 °C
LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR	7,00 W	220...240 V	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80	500,0 mm	-20...40 °C
LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR	7,00 W	220...240 V	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80	500,0 mm	-20...40 °C
LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR	15,00 W	220...240 V	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	1000 lm	≥80	1000 mm	-20...40 °C

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Norm- bezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse
LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR	25000 h	100000	S14d	Ja	Ja	A
LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR	25000 h	100000	S14s	Ja	Ja	A
LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR	25000 h	100000	S14d	Ja	Ja	A
LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR	25000 h	100000	S14s	Ja	Ja	A
LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR	25000 h	100000	S14s	Ja	Ja	A



LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR,
LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR

LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR,
LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR,
LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075135543	LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	12.33 dm ³	1382,00 g
4058075135529	LEDinestra 4.5 W/2700 K 300 mm FR	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	12.33 dm ³	1362,00 g
4058075135581	LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	19.00 dm ³	2172,00 g
4058075135567	LEDinestra 7 W/2700 K 500 mm FR	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	19.00 dm ³	2122,00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075135604	LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR	Versandschachtel 5	1060 mm x 278 mm x 87 mm	25.64 dm ³	2170,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Konformität des Dimmens siehe

- ▶ www.ledvance.de/dim

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

- ▶ www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.